

SEBRADORA PARA GRANO FINO, GRUESO Y PASTURAS



Distancia entre líneas 17,5, 19, 21, 26, 35, 38, 42, 52 y 70 cm.



Siembra directa y fertilización simple o doble.

FERCAM
SEBRADORAS



MODELO


F440



1



2



FERTILIZACIÓN SIMPLE

FERTILIZACIÓN DOBLE



4



A

B

C

D

E

5

MODELO
F440



SIMPLEZA Y VERSATILIDAD para resultados superiores



SEMBRADORA PARA GRANO FINO, GRUESO Y PASTURAS

1. TOLVA PARA ALFALFA
Tolva con caja para distintas densidades.
2. MONOTOLVAS INDEPENDIENTES
Con hasta 3 compartimientos. Presenta una plataforma de fácil acceso para el operador.
3. CONFIGURACIONES POSIBLES DE MONOTOLVAS
4. DOSIFICADORES
En grano grueso: con placa horizontal, inclinado o neumático con cajas escuadra.
En alfalfero tipo rodillo, en grano fino y fertilización: tipo Chevron de fácil limpieza.
5. TREN DE SIEMBRA
 - A. Cuchilla de corte directa
 - B. Doble disco fertilización lateral
 - C. Doble discos plantadores
 - D. Ruedas niveladoras de profundidad
 - E. Ruedas tapadoras con discos dentados
6. RUEDA DE MANDO FLOTANTE
7. CAJAS DE CAMBIO
Para siembra y fertilización, variable o de 58 marchas
8. TRANSPORTE DE PUNTA





Servicio al **Cliente** & repuestos



Características técnicas

Distintas versiones	Peso en Kg. aproximados	Potencia requerida 4x4	Ancho de trabajo en metros	Neumáticos	Distribuidor de grano grueso monograno	Capacidad de tolvas en litros			Doble fertilización		Cantidad de módulos
						de semillas	de fertilizantes	de alfalfa	Urea	Fosfato	
23 líneas a 21 cm 12 líneas a 42 cm 10 líneas a 52 cm 8 líneas a 70 cm	6.600	120 HP	4,80	Cuatro 400/60x15 ½ Una o dos 600x16	Con placas plano horizontal, inclinado o neumático	1.150 Sin fertilizante: 2.000	1.200	180	800	450	UNO
29 líneas a 21 cm 15 líneas a 42 cm 11 líneas a 52 cm 9 líneas a 70 cm	7.600	150 HP	6,00	Cuatro 400/60x15 ½ Una o dos 600x16	Con placas plano horizontal, inclinado o neumático	1.400 Sin fertilizante: 2.500	1.500	220	990	540	UNO
33 líneas a 21 cm 17 líneas a 42 cm 13 líneas a 52 cm 11 líneas a 70 cm	8.200	160 HP	7,00	Cuatro 400/60x15 ½ Una o dos 600x16	Con placas plano horizontal, inclinado o neumático	1.650 Sin fertilizante: 3.000	1.800	260	1.120	630	UNO O DOS
49 líneas a 21 cm 25 líneas a 42 cm 21 líneas a 52 cm 15 líneas a 70 cm	12.000	220 HP	9,60	Ocho 400/60x15 ½ Dos o cuatro 600x16	Con placas plano horizontal, inclinado o neumático	2.300 Sin fertilizante: 4.000	2.400	360	1.600	900	DOS
25 líneas a 19 cm 13 líneas a 38 cm 9 líneas a 52 cm 7 líneas a 70 cm	6.900	130 HP	4,80	Cuatro 400/60x15 ½ Una o dos 600x16	Con placas plano horizontal, inclinado o neumático	1.150 Sin fertilizante: 3.000	1.200	180	NO	NO	UNO
41 líneas a 19 cm 21 líneas a 38 cm 15 líneas a 52 cm 11 líneas a 70 cm	10.000	200 HP	8,00	Ocho 400/60x15 ½ Dos o cuatro 600x16	Con placas plano horizontal, inclinado o neumático	1.850 Sin fertilizante: 3.350	2.000	300	NO	NO	DOS
33 líneas a 17,5 cm 17 líneas a 35 cm 11 líneas a 52 cm 9 líneas a 70 cm	8.000	160 HP	6,00	Cuatro 400/60x15 ½ Una o dos 600x16	Con placas plano horizontal, inclinado o neumático	1.400 Sin fertilizante: 2.500	1.500	220	NO	NO	UNO

NOTA: los valores expresados en las columnas de capacidad de tolvas (ya sean de semillas o fertilizantes) son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente sus productos sin previo aviso.

